

Malerbehandling af indvendige vægge på Marienlystvangen.

+Plus Malergrossisten Århus (vejledning med deres produkter)

Malerbehandling (uden opsætning af filt):

1. Spartel skruehuller.
2. Slib overfladen let, så overfladen er modtagelig for primer.
3. Grundes 1 gang med **Capacryl Haftprimer**
4. Males 2 gange med **vægmaling efter eget ønske**

Opsætning af filt, samt malerbehandling:

1. Spartel skruehuller.
2. Slib overfladen Let, så overfladen er modtagelig for primer.
3. Grundes 1 gange med **Capacryl Haftprimer**
4. Filt opsættes med **vævklæber**
5. Males 2 gange med **vægmaling efter eget ønske**

Flügger (vejledning med deres produkter)

Malerbehandling (uden opsætning af filt):

5. Afvask væggene med **Fluren 37**.
6. Spartel skruehuller.
7. Slib væggen mat, så overfladen er modtagelig for primer.
8. Grundes 2 gange med **Stop Primer**
9. Males 2 gange med **Finish 50**

Opsætning af filt, samt malerbehandling:

6. Afvask væggene med **Fluren 37**.
7. Spartel skruehuller.
8. Slib væggen mat, så overfladen er modtagelig for primer.
9. Grundes 2 gange med **Fix Primer**
10. Filt opsættes med **vævklæber 378**
11. Maling efter eget valg.